

# Ledro

## Technische Eigenschaften:

Materialzusammensetzung:

1% PU Oberflächenfinish

ca. 66% PVC Compound

ca. 33% Baumwollgewebe

Dieses Verbundmaterial erhält durch ein spezielles Prägeverfahren die einzigartige natürliche optische Oberfläche.

Extrem strapazierfähig, teilweise schwer entflammbar oder flammhemmend ausgerüstet und lichtecht.

Naturgetreu in der Haptik und gleichzeitig mit Klebefolie leicht zu verarbeiten. Tischler, Polsterer und Architekten lassen sich von den Möglichkeiten gerne inspirieren.

## Anwendungsbereich:

Hotel- und Innenausbau, Möbel- und Schiebetüren, Objektausstattung von öffentlichen Bereichen. Medizin und Fitness, Polsterungen aller Art.

## Verarbeitung:

Nähen, Nageln, Heften und Kleben.

Keine Lösemittelkleber verwenden.

Ideal für Flächenverklebung ist unsere SK-Klebefolie.

Gerade im Bereich Renovierung und beim Selbstbau ist diese

Verarbeitungstechnik unschlagbar.

## Reinigung:

Mit lauwarmem Wasser und Mikrofasertuch.

Keine Lösemittel, Chloride, Poliermittel, chemische Reinigungsmittel oder Wachspoliermittel verwenden.

Tintenflecke bitte umgehend entfernen.

Keine öl- oder fetthaltigen Mittel verwenden.